

ROBYHEAD D1
РОБОГОЛОВА

ROBYHEAD D1 ОПИСАНИЕ

Robyhead D1 — это роботизированное решение для панорамирования и наклона, предназначенное как для профессиональной телетрансляции на выезде, так и для стационарного использования в студиях, театрах, конференц-залах и стадионах. Головка специально разработана под современные 4K-камеры с поддержкой интерфейсов подключения: **4x3G SDI**, **12G SDI** и **2 оптоволоконных порта типа ST**.

Robyhead D1 рассчитана прежде всего на установку камер стандартного боксового размера, однако обладает достаточной мощностью для работы со студийными камерами и имеет дополнительные порты для подключения телесуфлера. Корпус из углепластика обеспечивает жесткость конструкции и стильный внешний вид, а также плавные и точные движения.

Встроенный блок питания упрощает подключение камеры к системе. Управление головкой осуществляется по IP-протоколу или через последовательный интерфейс (RS-422), что позволяет легко интегрировать её в инфраструктуру студии или площадки и использовать при дистанционном производстве.

Совместимость с Panasonic AK-UB300 UHD/HDR
Система была создана по заказу компании Panasonic (Broadcast and Professional Department) — ведущего партнёра и эксклюзивного дистрибьютора продукта во всём мире. Она идеально подходит для совместной работы с камерой AK-UB300, обеспечивая единое логическое управление головкой и параметрами изображения. Одного пульта управления достаточно для контроля сразу нескольких головок, что позволяет создать полноценную систему многокамерной съёмки HD/UHD с одним оператором и минимизировать затраты на производство. Пульты дистанционного управления от Panasonic могут быть частью системы и обеспечивают расширенные настройки камеры для инженеров видеомонтажа.

Интегрированная функция трекинга AR
Robyhead D1 оснащена высокоточными энкодерами по каждой оси и поддерживает объективы Canon и Fujinon. Система способна передавать данные реального времени напрямую в графический движок по Ethernet с использованием классического протокола FreeD.
*Данная опция предоставляется отдельно.

ROBYHEAD D1 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 9 кг	**Разрешение:** <1 угловой секунды
Максимальная полезная нагрузка: 20 кг	**Интерфейс управления:** IP (Ethernet) или RS422
Угловая скорость: 0,001–120˚/с	**Встроенное питание для камеры**
Диапазон панорамирования и наклона: 300˚	**Пресеты и программные ограничители хода**
	Электропитание: 24 В постоянного тока (24 VDC)

RECENT REFERENCE

2019 ISU World Cup Short Track (Italy)

2019 Permanent Installation in Flemish Parliament

2019 Canal Malaga Studio installation

2018 Permanent installation in Kazakhstan Parliament

2018 Permanent Installation in Bloomberg Office (UK)

2017 Permanent Installation in Bolshoy Theatre (Russia)

2017 Handball European Championships

Panasonic | Compatible with Panasonic broadcast infrastructure

MOVICOM
Movicom Group
+7 495 410-06-91
movicom.tv
info@movicom.tv